RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

# Hyster J80XN

Frontal électrique · 3,63 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Hyster** |
| Modèle | **J80XN** |
| Type | **Frontal électrique** |
| Capacité nominale | **3,63 t** |
| Hauteur de levée | **3,35 m** |
| Poids en service | **5026 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **610 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **3350 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2320 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2338 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2908 mm** |
| Empattement y | **2020 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2411 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **2322 mm** |
| Distance de charge x | **523 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **14,7 kW** |
| Rampe maximale admissible en charge | **23 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **15,6 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **80 V** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.