RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J9.0XNL

Frontal électrique · Électrique · 9 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**J9.0XNL**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**9 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**11.524 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2712 mm**
Levée libre h2	**0 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4225 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2531 mm**
Hauteur d'assise h7	**1547 mm**
Largeur hors tout b1	**2239 mm**
Voie avant b10	**2003 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4038 mm**
Empattement y	**2450 mm**
Garde au sol m1	**125 mm**
Rayon de braquage Wa	**3794 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5537 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5537 mm**
Distance de charge x	**614 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Pneumatique**
Puissance du moteur de traction	**45 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**21 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**21 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**26 %**
Rampe maximale admissible à vide	**26 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**8460 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**8420 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**8280 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**7530 kg**

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	**360 Ah**
Énergie par cycle de charge	**18,9 kWh**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**4983 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2083 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**6541 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.