RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster R1.4

À mât rétractable · 1,4 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**R1.4**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,4 t**
Hauteur de levée	**5,00 m**
Poids en service	**3495 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**5000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2195 mm**
Levée libre h2	**1648 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5563 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2175 mm**
Hauteur d'assise h7	**1082 mm**
Largeur hors tout b1	**1265 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1373 mm**
Empattement y	**1400 mm**
Garde au sol m1	**75 mm**
Rayon de braquage Wa	**1671 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2895 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2826 mm**
Distance de charge x	**258 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**5,4 kW**

Vitesse de déplacement en charge	**11 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**15 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.