RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster R1.6N

À mât rétractable · 1,6 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**R1.6N**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,6 t**
Poids en service	**3498 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2175 mm**
Hauteur d'assise h7	**1082 mm**
Largeur hors tout b1	**1125 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1388 mm**
Empattement y	**1500 mm**
Garde au sol m1	**75 mm**
Rayon de braquage Wa	**1700 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2976 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2899 mm**
Distance de charge x	**202 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**9,6 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**11 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**14 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**700 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.