RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster R3.00EX 2

À mât rétractable · 3 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**R3.00EX 2**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**3200 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2020 mm**
Levée libre h2	**155 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3955 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2270 mm**
Largeur hors tout b1	**1210 mm**
Voie avant b10	**1075 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1392 mm**
Empattement y	**1800 mm**
Rayon de braquage Wa	**2045 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3A**
Type de bandages	**Bandage plein**
Puissance du moteur de traction	**5,2 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**9 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**9,5 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**11 %**
Rampe maximale admissible à vide	**23 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**370 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**995 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1405 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2270 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1860 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.