RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

# Hyster RO2.0

À mât rétractable · 2 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Hyster** |
| Modèle | **RO2.0** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **2 t** |
| Hauteur de levée | **4,65 m** |
| Poids en service | **4123 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **4650 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2212 mm** |
| Levée libre h2 | **1582 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **5280 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2339 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1294 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1366 mm** |
| Empattement y | **1490 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1803 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **2884 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **2841 mm** |
| Distance de charge x | **414 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **9,6 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **11,2 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **12,5 km/h** |

| | |
|---|---|
| Rampe maximale admissible en charge | **6,9 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **48 V** |
| Capacité de la batterie | **560 Ah** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **2381 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **603 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **1742 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **5520 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.