RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 16B-9

1,6 t

Machine

Constructeur	**Hyundai**
Modèle	**16B-9**
Capacité nominale	**1,6 t**
Hauteur de levée	**3,33 m**
Poids en service	**3150 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3325 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2120 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4320 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2065 mm**
Hauteur d'assise h7	**1090 mm**
Largeur hors tout b1	**1074 mm**
Voie avant b10	**895 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2035 mm**
Empattement y	**1355 mm**
Garde au sol m1	**85 mm**
Rayon de braquage Wa	**1732 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3503 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3345 mm**
Distance de charge x	**360 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**17 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**29,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**16,4 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**510 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu arrière, en charge	**578 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.