RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 20B-9

2 t

Machine

Constructeur	**Hyundai**
Modèle	**20B-9**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**3,33 m**
Poids en service	**3480 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3330 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2129 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4320 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2065 mm**
Hauteur d'assise h7	**1090 mm**
Largeur hors tout b1	**1105 mm**
Voie avant b10	**905 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2130 mm**
Empattement y	**1440 mm**
Garde au sol m1	**94 mm**
Rayon de braquage Wa	**1819 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3597 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3443 mm**
Distance de charge x	**365 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**17 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**24,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**13,8 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**585 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.