RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9F

Électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Hyundai**
Modèle	**25B-9F**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4199 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3005 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2012 mm**
Levée libre h2	**115 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4185 mm**
Hauteur d'assise h7	**1275 mm**
Largeur hors tout b1	**1200 mm**
Voie avant b10	**993 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2295 mm**
Empattement y	**1400 mm**
Garde au sol m1	**117 mm**
Rayon de braquage Wa	**1939 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3803 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3637 mm**
Distance de charge x	**458 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**

Vitesse de déplacement en charge	**14 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**18 %**
Rampe maximale admissible à vide	**17 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**600 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5836 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1625 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**824 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2535 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.