RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Hyundai**
Modèle	**25B-9U**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4360 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2162 mm**
Levée libre h2	**115 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4485 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2230 mm**
Hauteur d'assise h7	**1275 mm**
Largeur hors tout b1	**1200 mm**
Voie avant b10	**993 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2295 mm**
Empattement y	**1400 mm**
Garde au sol m1	**117 mm**
Rayon de braquage Wa	**1940 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3803 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3637 mm**
Distance de charge x	**458 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**17 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**20 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**660 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**6016 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1805 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**844 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2555 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.