RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

# Hyundai 30B-9

Électrique · 3 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Hyundai** |
| Modèle | **30B-9** |
| Capacité nominale | **3 t** |
| Hauteur de levée | **3,00 m** |
| Énergie | **Électrique** |
| Poids en service | **4573 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **500 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **3005 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2012 mm** |
| Levée libre h2 | **115 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **4185 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1275 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1200 mm** |
| Voie avant b10 | **993 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2503 mm** |
| Empattement y | **1600 mm** |
| Garde au sol m1 | **117 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2150 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **4009 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **3829 mm** |
| Distance de charge x | **458 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Type de bandages | **Bandage élastique** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement en charge | **14 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **15 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **17 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **17 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **48 V** |
| Capacité de la batterie | **660 Ah** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **6630 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **1834 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **974 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **2770 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.