RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYUNDAI

Hyundai 32B-9U

Électrique · 3,2 t

Machine

Constructeur	**Hyundai**
Modèle	**32B-9U**
Capacité nominale	**3,2 t**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4820 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2232 mm**
Levée libre h2	**115 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4485 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2230 mm**
Hauteur d'assise h7	**1275 mm**
Largeur hors tout b1	**1200 mm**
Voie avant b10	**993 mm**
Garde au sol m1	**117 mm**
Rayon de braquage Wa	**2165 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4023 mm**
Distance de charge x	**458 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**17 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3200 kg**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7095 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1980 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**925 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2840 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.