RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich DFG 425s

Frontal diesel · Diesel · 2,5 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **DFG 425s** |
| Type | **Frontal diesel** |
| Capacité nominale | **2,5 t** |
| Hauteur de levée | **3,30 m** |
| Énergie | **Diesel** |
| Poids en service | **3965 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Hauteur de levée h3 | **3300 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2321 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **4051 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2215 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2603 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **4183 mm** |
| Distance de charge x | **473 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Classe du tablier porte-fourches FEM | **FEM 2A** |
| Type de bandages | **Bandage élastique** |
| Rampe maximale admissible en charge | **31 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **31 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **5625 kg** |

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, à vide | **1720 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **830 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **2245 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.