RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich EFG 112

Électrique · 1,2 t

Machine

Constructeur	**Jungheinrich**
Modèle	**EFG 112**
Capacité nominale	**1,2 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**2622 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2060 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3590 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2040 mm**
Hauteur d'assise h7	**920 mm**
Largeur hors tout b1	**1060 mm**
Voie avant b10	**904 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1783 mm**
Empattement y	**1249 mm**
Garde au sol m1	**97 mm**
Rayon de braquage Wa	**1440 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3235 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3112 mm**
Distance de charge x	**344 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**2,8 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**12 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**12 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**25 %**
Rampe maximale admissible à vide	**11 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**500 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**3318 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1307 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**504 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1315 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.