RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich EFG 216

1,8 t

Machine

Constructeur	**Jungheinrich**
Modèle	**EFG 216**
Capacité nominale	**1,8 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**3018 kg**

Dimensions et encombrement

Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2060 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3590 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2040 mm**
Hauteur d'assise h7	**920 mm**
Largeur hors tout b1	**1060 mm**
Voie avant b10	**904 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1999 mm**
Empattement y	**1465 mm**
Garde au sol m1	**97 mm**
Rayon de braquage Wa	**1655 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3450 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3327 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**4,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**7 %**
Rampe maximale admissible à vide	**33 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1800 kg**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**750 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4050 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1479 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**566 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1539 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.