RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG 425

2,5 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **EFG 425** |
| Capacité nominale | **2,5 t** |
| Hauteur de levée | **3,30 m** |
| Poids en service | **4642 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Hauteur de levée h3 | **3300 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2325 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **3900 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2240 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1226 mm** |
| Voie avant b10 | **990 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2482 mm** |
| Empattement y | **1740 mm** |
| Garde au sol m1 | **110 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2230 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **4072 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **3872 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **8,9 kW** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **6466 kg** |

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu arrière, en charge | **676 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.