RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG BA 113

Frontal électrique · Électrique · 1,3 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **EFG BA 113** |
| Type | **Frontal électrique** |
| Capacité nominale | **1,3 t** |
| Hauteur de levée | **3,00 m** |
| Énergie | **Électrique** |
| Poids en service | **3045 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **500 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **3000 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2000 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **3555 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2080 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1030 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **990 mm** |
| Voie avant b10 | **838 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1732 mm** |
| Empattement y | **1156 mm** |
| Garde au sol m1 | **97 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1345 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **3182 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **3056 mm** |
| Distance de charge x | **387 mm** |

Performances et mât

| | |
|---|---|
| Classe du tablier porte-fourches FEM | **FEM 2A** |
| Type de bandages | **Bandage élastique** |
| Puissance du moteur de traction | **3,7 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **12,5 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **12,5 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **8 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **12 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **48 V** |
| Capacité de la batterie | **375 Ah** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **3753 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **1422 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **592 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **1623 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.