RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich EFG BC 316

Électrique · 1,6 t

Machine

Constructeur	**Jungheinrich**
Modèle	**EFG BC 316**
Capacité nominale	**1,6 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**3230 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2000 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3555 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2080 mm**
Hauteur d'assise h7	**1030 mm**
Largeur hors tout b1	**1060 mm**
Voie avant b10	**904 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2096 mm**
Empattement y	**1506 mm**
Garde au sol m1	**97 mm**
Rayon de braquage Wa	**1960 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3712 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3513 mm**
Distance de charge x	**352 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**3,7 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**15 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**13,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**14 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**1600 kg**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**625 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4012 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1514 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**818 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1716 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.