RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG C23

Frontal électrique · 2,3 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **EFG C23** |
| Type | **Frontal électrique** |
| Capacité nominale | **2,3 t** |
| Hauteur de levée | **3,34 m** |
| Poids en service | **3980 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **500 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **3340 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2110 mm** |
| Levée libre h2 | **145 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **4570 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2235 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1060 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1055 mm** |
| Voie avant b10 | **875 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2082 mm** |
| Empattement y | **1280 mm** |
| Garde au sol m1 | **76 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1860 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **2254 mm** |
| Distance de charge x | **394 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **12 kW** |

| | |
|---|---|
| Rampe maximale admissible en charge | **15 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **24 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **36 V** |
| Capacité de la batterie | **1320 Ah** |
| Énergie par cycle de charge | **48 kWh** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.