RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich ETR 416d

À mât rétractable · 1,6 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **ETR 416d** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **1,6 t** |
| Hauteur de levée | **11,43 m** |
| Poids en service | **3350 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **11430 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2720 mm** |
| Levée libre h2 | **1500 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2349 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1220 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1607 mm** |
| Empattement y | **1597 mm** |
| Garde au sol m1 | **61 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1858 mm** |
| Distance de charge x | **600 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **6,9 kW** |
| Rampe maximale admissible en charge | **9 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **10 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **36 V** |
| Capacité de la batterie | **1120 Ah** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.