RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich ETV 214i

À mât rétractable · Électrique · 1,4 t

Machine

Constructeur	**Jungheinrich**
Modèle	**ETV 214i**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,4 t**
Hauteur de levée	**5,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**2828 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**5300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2300 mm**
Levée libre h2	**1656 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5944 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2072 mm**
Hauteur d'assise h7	**947 mm**
Largeur hors tout b1	**1270 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1187 mm**
Empattement y	**1410 mm**
Garde au sol m1	**75 mm**
Rayon de braquage Wa	**1620 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2685 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2646 mm**
Distance de charge x	**433 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2B**
Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**7,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**11 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**7 %**
Rampe maximale admissible à vide	**10 %**

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	**230 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**1805 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1023 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.