RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich ETV 318

À mât rétractable · Électrique · 1,8 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Jungheinrich** |
| Modèle | **ETV 318** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **1,8 t** |
| Hauteur de levée | **5,30 m** |
| Énergie | **Électrique** |
| Poids en service | **3522 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **5300 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2400 mm** |
| Levée libre h2 | **1670 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **6030 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2190 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1057 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1270 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1306 mm** |
| Empattement y | **1460 mm** |
| Garde au sol m1 | **80 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1663 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **2790 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **2737 mm** |
| Distance de charge x | **364 mm** |

Performances et mât

| | |
|---|---|
| Classe du tablier porte-fourches FEM | **FEM 2B** |
| Type de bandages | **Polyuréthane** |
| Puissance du moteur de traction | **6 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **11 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **11 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **9 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **13 %** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **48 V** |
| Capacité de la batterie | **620 Ah** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **446 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **2074 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **4876 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **1448 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.