RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich ETV C16

À mât rétractable · Électrique · 1,6 t

Machine

Constructeur	**Jungheinrich**
Modèle	**ETV C16**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,6 t**
Hauteur de levée	**5,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**3640 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**5300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2300 mm**
Levée libre h2	**1646 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5954 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2290 mm**
Hauteur d'assise h7	**1166 mm**
Largeur hors tout b1	**1382 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1320 mm**
Empattement y	**1460 mm**
Garde au sol m1	**80 mm**
Rayon de braquage Wa	**1735 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2829 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2784 mm**
Distance de charge x	**400 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2B**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Puissance du moteur de traction	**7,5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**11,8 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**12,2 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**7 %**
Rampe maximale admissible à vide	**10 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**560 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**2230 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1410 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.