RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

KALMAR

# Kalmar DCG140-6

Frontal diesel · 14 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Kalmar** |
| Modèle | **DCG140-6** |
| Type | **Frontal diesel** |
| Capacité nominale | **14 t** |
| Hauteur de levée | **5,00 m** |
| Poids en service | **21.000 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **4245 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **4245 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **6745 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **3120 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **2000 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **2790 mm** |
| Empattement y | **3440 mm** |
| Garde au sol m1 | **550 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **4785 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **7450 mm** |
| Distance de charge x | **1220 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement en charge | **22 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **25 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **44 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **11200 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **9800 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **32600 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **2400 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.