RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

KALMAR

Kalmar DCG600-15LB

Frontal diesel · 60 t

Machine

Constructeur	**Kalmar**
Modèle	**DCG600-15LB**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**60 t**
Hauteur de levée	**4,00 m**
Poids en service	**88.500 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**1500 mm**
Hauteur de levée h3	**4000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**5750 mm**
Hauteur mât déployé h4	**7700 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**4000 mm**
Hauteur d'assise h7	**3000 mm**
Largeur hors tout b1	**4670 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1615 mm**
Empattement y	**5750 mm**
Garde au sol m1	**280 mm**
Rayon de braquage Wa	**8000 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**12215 mm**

Performances et mât

Rampe maximale admissible en charge	**24 %**
Rampe maximale admissible à vide	**44 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**139500 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**47000 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**10000 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**42500 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.