RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

KALMAR

# Kalmar ECG150-6S

12 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Kalmar** |
| Modèle | **ECG150-6S** |
| Capacité nominale | **12 t** |
| Hauteur de levée | **5,00 m** |
| Poids en service | **20.900 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **1200 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **4195 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **5000 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2920 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1790 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **2540 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **4700 mm** |
| Empattement y | **2800 mm** |
| Garde au sol m1 | **350 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **4180 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Type de bandages | **Pneumatique** |
| Vitesse de déplacement en charge | **18 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **20 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **15 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **27 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, à vide | **10000 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **2400 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **10900 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.