RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

KALMAR

Kalmar ECG220-12

22 t

Machine

Constructeur	**Kalmar**
Modèle	**ECG220-12**
Capacité nominale	**22 t**
Hauteur de levée	**5,00 m**
Poids en service	**33.300 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**1200 mm**
Hauteur de levée h3	**4320 mm**
Hauteur mât déployé h4	**6820 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**3290 mm**
Hauteur d'assise h7	**2150 mm**
Largeur hors tout b1	**3050 mm**
Voie avant b10	**2200 mm**
Empattement y	**4000 mm**
Garde au sol m1	**300 mm**
Rayon de braquage Wa	**5600 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**9270 mm**
Distance de charge x	**1200 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**25 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**25 km/h**
Rampe maximale admissible à vide	**51 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**51400 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**17100 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**3800 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**16200 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.