RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

KALMAR

Kalmar ECG90-6LS

9 t

Machine

Constructeur	**Kalmar**
Modèle	**ECG90-6LS**
Capacité nominale	**9 t**
Hauteur de levée	**5,00 m**
Poids en service	**18.700 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**4015 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5000 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2895 mm**
Hauteur d'assise h7	**1770 mm**
Largeur hors tout b1	**2480 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4615 mm**
Empattement y	**2800 mm**
Garde au sol m1	**330 mm**
Rayon de braquage Wa	**4180 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Pneumatique**
Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**21 %**
Rampe maximale admissible à vide	**32 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**8500 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**5400 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**10200 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.