RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E 20

Frontal électrique · Électrique · 2 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E 20**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**3,03 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4310 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3030 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2181 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3694 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2165 mm**
Hauteur d'assise h7	**1102 mm**
Voie avant b10	**972 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2320 mm**
Empattement y	**1652 mm**
Garde au sol m1	**122 mm**
Rayon de braquage Wa	**1900 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3769 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3642 mm**
Distance de charge x	**420 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**20,3 %**
Rampe maximale admissible à vide	**31,5 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5355 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2241 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**955 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2069 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.