RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

# Linde E120 1200

Frontal électrique · Électrique · 12 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Linde** |
| Modèle | **E120 1200** |
| Type | **Frontal électrique** |
| Capacité nominale | **12 t** |
| Hauteur de levée | **4,00 m** |
| Énergie | **Électrique** |
| Poids en service | **24.457 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **1200 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **4000 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **3736 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **5661 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **3150 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **2004 mm** |
| Voie avant b10 | **1874 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **4816 mm** |
| Empattement y | **3250 mm** |
| Garde au sol m1 | **200 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **4338 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **7822 mm** |
| Distance de charge x | **884 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Type de bandages | **Pneumatique** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement en charge | **18 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **20 km/h** |

## Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | **1240 Ah** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **33322 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **13627 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **3135 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **10830 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.