RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E150 600

Frontal électrique · Électrique · 15 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E150 600**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**15 t**
Hauteur de levée	**4,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**23.213 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**4000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3736 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5661 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**3150 mm**
Hauteur d'assise h7	**2004 mm**
Voie avant b10	**1874 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4816 mm**
Empattement y	**3250 mm**
Garde au sol m1	**200 mm**
Rayon de braquage Wa	**4338 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**6622 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**6422 mm**
Distance de charge x	**884 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Pneumatique**
Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	**1240 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**35052 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**13203 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**3161 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**10010 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.