RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E160 1200

Frontal électrique · Électrique · 16 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E160 1200**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**16 t**
Hauteur de levée	**4,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**27.362 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**1200 mm**
Hauteur de levée h3	**4000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3736 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5661 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**3150 mm**
Hauteur d'assise h7	**2004 mm**
Voie avant b10	**1874 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**5266 mm**
Empattement y	**3500 mm**
Garde au sol m1	**200 mm**
Rayon de braquage Wa	**4754 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**8283 mm**
Distance de charge x	**929 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Pneumatique**

Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	**1240 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**39866 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**14133 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**3496 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**13229 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.