RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E25 600H

Frontal électrique · Électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E25 600H**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,29 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5200 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3295 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2322 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4054 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2325 mm**
Hauteur d'assise h7	**1260 mm**
Voie avant b10	**972 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2390 mm**
Empattement y	**1686 mm**
Garde au sol m1	**119 mm**
Rayon de braquage Wa	**1934 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3837 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3708 mm**
Distance de charge x	**456 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**17,6 %**
Rampe maximale admissible à vide	**25,6 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**6630 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2565 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1070 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2635 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.