RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E30L

Électrique · 3 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E30L**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4994 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**2995 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2172 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3754 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2165 mm**
Hauteur d'assise h7	**1102 mm**
Voie avant b10	**972 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2536 mm**
Empattement y	**1817 mm**
Garde au sol m1	**117 mm**
Rayon de braquage Wa	**2087 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3983 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3855 mm**
Distance de charge x	**449 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3A**

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**17,6 %**
Rampe maximale admissible à vide	**26,7 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7111 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2545 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**883 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2449 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.