RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

# Linde E35HL STD.

Frontal électrique · Électrique · 3,5 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Linde** |
| Modèle | **E35HL STD.** |
| Type | **Frontal électrique** |
| Capacité nominale | **3,5 t** |
| Hauteur de levée | **3,29 m** |
| Énergie | **Électrique** |
| Poids en service | **5798 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **500 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **3295 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2322 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **4054 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2325 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1260 mm** |
| Voie avant b10 | **1048 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2533 mm** |
| Empattement y | **1831 mm** |
| Garde au sol m1 | **120 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **2079 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **3980 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **3851 mm** |
| Distance de charge x | **454 mm** |

Performances et mât

| | |
|---|---|
| Classe du tablier porte-fourches FEM | **FEM 3A** |
| Type de bandages | **Bandage élastique** |
| Vitesse de déplacement en charge | **20 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **20 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **17,6 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **22,4 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **8174 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **2851 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **1124 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **2947 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.