RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E35HL

Frontal électrique · Électrique · 3,5 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E35HL**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3,5 t**
Hauteur de levée	**3,29 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5798 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3295 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2322 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4054 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2325 mm**
Hauteur d'assise h7	**1260 mm**
Voie avant b10	**1048 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2533 mm**
Empattement y	**1831 mm**
Garde au sol m1	**120 mm**
Rayon de braquage Wa	**2079 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3980 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3851 mm**
Distance de charge x	**454 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**17,6 %**
Rampe maximale admissible à vide	**22,4 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**8174 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2851 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1124 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2947 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.