RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E45 600HL STD.

Frontal électrique

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E45 600HL STD.**
Type	**Frontal électrique**
Hauteur de levée	**3,10 m**
Poids en service	**7435 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3100 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2419 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4017 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2415 mm**
Hauteur d'assise h7	**1292 mm**
Largeur hors tout b1	**1454 mm**
Voie avant b10	**1159 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2901 mm**
Empattement y	**2070 mm**
Garde au sol m1	**158 mm**
Rayon de braquage Wa	**2391 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4347 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4216 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**5000 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**5000 kg**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**930 Ah**
Énergie par cycle de charge	**59,52 kWh**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.