RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde E70 TRIPLEX

Frontal électrique · Électrique · 7 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**E70 TRIPLEX**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**7 t**
Hauteur de levée	**3,45 m**
Énergie	**Électrique**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3450 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2888 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4545 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2838 mm**
Hauteur d'assise h7	**1705 mm**
Voie avant b10	**1514 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3503 mm**
Empattement y	**2300 mm**
Garde au sol m1	**220 mm**
Rayon de braquage Wa	**3000 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5120 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4920 mm**
Distance de charge x	**720 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 4A**

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**14,9 %**
Rampe maximale admissible à vide	**23 %**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.