RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

# Linde H80/900D

Frontal diesel · Diesel · 8 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Linde** |
| Modèle | **H80/900D** |
| Type | **Frontal diesel** |
| Capacité nominale | **8 t** |
| Hauteur de levée | **2,75 m** |
| Énergie | **Diesel** |
| Poids en service | **14.021 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **900 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **2750 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2735 mm** |
| Levée libre h2 | **150 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **4144 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2746 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1507 mm** |
| Voie avant b10 | **1742 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **3829 mm** |
| Empattement y | **2510 mm** |
| Garde au sol m1 | **201 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **3510 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200) | **6180 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **5380 mm** |
| Distance de charge x | **670 mm** |

Performances et mât

| | |
|---|---|
| Classe du tablier porte-fourches FEM | **FEM 4A** |
| Type de bandages | **Bandage élastique** |
| Puissance du moteur de traction | **85 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **23 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **23 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **24 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **34 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **19715 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **6713 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **2306 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **7308 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.