RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde R25

À mât rétractable · Électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**R25**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**7,50 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4960 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**7500 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3367 mm**
Levée libre h2	**2637 mm**
Hauteur mât déployé h4	**8250 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2215 mm**
Hauteur d'assise h7	**1087 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1405 mm**
Empattement y	**1665 mm**
Garde au sol m1	**81 mm**
Rayon de braquage Wa	**1932 mm**
Distance de charge x	**527 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**7,2 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**13 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**13 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**9 %**
Rampe maximale admissible à vide	**14 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**620 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**2880 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2080 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.