RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

LINDE

Linde X30

Frontal électrique · Électrique · 3 t

Machine

Constructeur	**Linde**
Modèle	**X30**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,10 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**5121 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3095 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2218 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3850 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2225 mm**
Hauteur d'assise h7	**1162 mm**
Largeur hors tout b1	**1256 mm**
Voie avant b10	**1008 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2704 mm**
Empattement y	**1875 mm**
Garde au sol m1	**117 mm**
Rayon de braquage Wa	**2394 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4243 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4043 mm**
Distance de charge x	**449 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 3A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**22 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**22 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**18,3 %**
Rampe maximale admissible à vide	**31,2 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**90 V**
Capacité de la batterie	**670 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**7104 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2586 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1017 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2535 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.