RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB18CN2

Frontal électrique · Électrique · 1,8 t

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FB18CN2**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1,8 t**
Hauteur de levée	**3,29 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**3114 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3290 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2125 mm**
Levée libre h2	**80 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4335 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2050 mm**
Hauteur d'assise h7	**1035 mm**
Largeur hors tout b1	**1090 mm**
Voie avant b10	**930 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2002 mm**
Empattement y	**1394 mm**
Garde au sol m1	**95 mm**
Rayon de braquage Wa	**1662 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3333 mm**
Distance de charge x	**343 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**17 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**17 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**14 %**
Rampe maximale admissible à vide	**23 %**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.