RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB20PNT

Frontal électrique · 2 t

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FB20PNT**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**3,33 m**
Poids en service	**3520 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3330 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2125 mm**
Levée libre h2	**120 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4548 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2050 mm**
Hauteur d'assise h7	**953 mm**
Largeur hors tout b1	**1090 mm**
Voie avant b10	**912 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1984 mm**
Empattement y	**1395 mm**
Garde au sol m1	**95 mm**
Rayon de braquage Wa	**1595 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3127 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3308 mm**
Distance de charge x	**389 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4870 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1610 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**560 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1910 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.