RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB25AN

Électrique · 2,5 t

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FB25AN**
Capacité nominale	**2,5 t**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Énergie	**Électrique**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2145 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4355 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2240 mm**
Hauteur d'assise h7	**1130 mm**
Largeur hors tout b1	**1190 mm**
Voie avant b10	**985 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2530 mm**
Empattement y	**1730 mm**
Garde au sol m1	**105 mm**
Rayon de braquage Wa	**2064 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3805 mm**
Distance de charge x	**476 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**15 %**
Rampe maximale admissible à vide	**25 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2500 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2475 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2250 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2000 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2000 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.