RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30ACN

Électrique · 3 t

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FB30ACN**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,27 m**
Énergie	**Électrique**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3270 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2165 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4325 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2240 mm**
Hauteur d'assise h7	**1130 mm**
Largeur hors tout b1	**1190 mm**
Voie avant b10	**950 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2417 mm**
Empattement y	**1585 mm**
Garde au sol m1	**115 mm**
Rayon de braquage Wa	**1920 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3690 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**20 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**20 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**13 %**
Rampe maximale admissible à vide	**22 %**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3000 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2900 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2700 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**2625 kg**
Capacité max à 6 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**2475 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.