RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB70N

Frontal électrique · Électrique · 7 t

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FB70N**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**7 t**
Hauteur de levée	**3,40 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**10.770 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3400 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2680 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4370 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2420 mm**
Hauteur d'assise h7	**1330 mm**
Voie avant b10	**1565 mm**
Empattement y	**2250 mm**
Garde au sol m1	**180 mm**
Rayon de braquage Wa	**2985 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4835 mm**
Distance de charge x	**650 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**14,5 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**8,5 %**
Rampe maximale admissible à vide	**14 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**16124 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**5240 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1646 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**5530 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.