RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FBC 25 N

Électrique

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FBC 25 N**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**4200 kg**

Dimensions et encombrement

Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Levée libre h2	**90 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4570 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2210 mm**
Hauteur d'assise h7	**1171 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2085 mm**
Garde au sol m1	**76 mm**
Rayon de braquage Wa	**1890 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3284 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3484 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Puissance du moteur de traction	**14 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**11 %**
Rampe maximale admissible à vide	**19 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**800 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5900 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1670 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**780 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2525 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.