RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FD20CPT

Frontal diesel

Machine

Constructeur	**Mitsubishi**
Modèle	**FD20CPT**
Type	**Frontal diesel**
Hauteur de levée	**3,00 m**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1990 mm**
Levée libre h2	**120 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4055 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2065 mm**
Voie avant b10	**890 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2355 mm**
Empattement y	**1400 mm**
Garde au sol m1	**110 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3635 mm**
Distance de charge x	**415 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16,5 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**17,5 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**25 %**
Rampe maximale admissible à vide	**43 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**1020 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2010 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.