RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi RBM20N3

À mât rétractable · Électrique · 2 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Mitsubishi** |
| Modèle | **RBM20N3** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **2 t** |
| Énergie | **Électrique** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2215 mm** |
| Hauteur d'assise h7 | **1087 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **1323 mm** |
| Empattement y | **1505 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1772 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur de traction | **7,2 kW** |
| Vitesse de déplacement en charge | **13 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **13 km/h** |
| Rampe maximale admissible en charge | **10 %** |
| Rampe maximale admissible à vide | **15 %** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, à vide | **2550 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **181 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.