RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

MONTINI

Montini MR 12

Électrique · 12 t

Machine

Constructeur	**Montini**
Modèle	**MR 12**
Capacité nominale	**12 t**
Hauteur de levée	**3,34 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**18.800 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3340 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2870 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4140 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2958 mm**
Hauteur d'assise h7	**1811 mm**
Voie avant b10	**1795 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4066 mm**
Empattement y	**2800 mm**
Garde au sol m1	**225 mm**
Rayon de braquage Wa	**3775 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5961 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5761 mm**
Distance de charge x	**786 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**10 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**12 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**9 %**
Rampe maximale admissible à vide	**17 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**96 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**28020 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**10100 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2780 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**8700 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.